

DIESEL CHOCK

BAKTERIEDÖDARE

#480 Diesel Chock är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i dieseltankar inom 24 timmar.

BAKTERIER

I dieseltankar bildas kondensvatten vid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå. Behandlas inte dieseln, ökar tillväxten snabbt och täpper till filter, pumpar, bränsleledningar vilket gör att stillestånd är nära förestående.

SKADLIGA SYROR

Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

ELIMINERAR BAKTERIER

Diesel Chock förhindrar all bakteriell tillväxt i diesel vid normal dosering. Vid kraftigt infekterade tankar med stor population ökas doseringen. Detta dödar alla bakterier så att de kan avlägsnas ur systemet genom dränering av tanken.

ANVÄNDNING

Avlägsna om möjligt allt vatten och slam ur tanken före behandling.

Dosera rätt mängd efter tankens totala volym och fyll upp tanken till minst 65 % med diesel. Låt medlet verka i 24 timmar.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

1. Dosera och (blanda) med tryckluft.
2. Låt verka 10-24 timmar.
3. Bubbla loss allt slam från tankens väggar med tryckluft.
4. Dränera hela tanken.
5. All diesel som tappats ut kan återanvändas då slammet separerar till botten.
6. Dosera igen och tanka fullt.
7. Klart.

DOSERING:

- Kraftigt infekterade tankar:
1: 1000 = 100 ml till 100 liter diesel.
- Risk för bakterietillväxt eller diesel av okänd kvalitet:
1: 4000 = 100 ml till 400 liter diesel.

EFTERBEHANDLING

För att eliminera framtida tillväxt bör #460 Diesel Optimerare Moly 2000 tillsättas i dieseln vilket även ger andra fördelar.

#480

DOSERING: 1 : 1000 - 1 : 4000
0,1 % - 0,025 %

FÖRPACKNING: 5 ltr och 500 ml

ART.NR: 480

payback
LUBRICANTS

480