

MICRON MOLY

OLJEFÖRSTÄRKARE

#410 Micron Moly är en multifunktionell oljeförstärkare som ökar oljans tätande förmåga samt minskar friktion, ljud och temperatur tack vare mikrosmörjningsteknik av PTFE och upplöst molybdendisulfid. Utmärkt för motorer, manuella växellådor och hydrauliksystem.

OLJEFÖRSTÄRKARE

Micron Moly är en oljeförstärkare för högre prestanda. Innehåller en speciell additivteknik med upplöst molybdendisulfid och PTFE.

SLITAGEREDUCERING

Metaller och lagerytor är inte helt släta, de har asperiter (ojämnheter) Den upplösta molybdendisulfiden plätterar alla metallytor så de blir helt släta och skapar snabbt en låg-friktionsfilm som minimerar metallkontakt t.o.m vid start och stopp.

Detta medför kraftig reduktion av slitage på kamaxlar och lyftare som utsätts för mekanisk friktion.

MOTORER

Micron Moly ger lägre friktion, stabiliserar oljans viskositet, oljetryck och ökar oljans tätande funktion. Ger även bränslebesparande egenskaper.

VID OLJEFÖRBRUKNING

Micron Moly minskar befintlig oljeförbrukning och transmissionsljud samt mängden sot och förbränningsrester i motoroljan.

HYDRAULIK

Micron Moly ökar den smörjande egenskapen på hydrauloljor vilket reducerar slitage och friktion i pumpar och ventiler. Ger normalt en sänkning av drifttemperaturen på hydraulsystem i hård drift, vilket ökar livslängden på hela systemet.

INDUSTRIELLA VÄXELLÅDOR

Ger lägre friktion och ljudnivå i växellådan samt ökar oljans vid-häftning mot metall. Ökar även den skyddande egenskapen mot kondensvatten.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Diesel- och bensinmotorer
- Hydraulsystem
- Industriella växellådor
- Bakaxlar och navreduktion

DOSERING

Micron Moly kan hällas direkt i systemet som därefter startas upp.

- 5 - 10 % för motorer
- 10 % för industriväxellådor
- 2 - 3 % för hydraulsystem

PÅVERKAR EJ

Katalysator och partikelfilter.

#410

DOSERING : Motorer: 5 - 10 %
Växellådor: 5 - 10 %
Hydraulik: 2 - 3 %

INTERVALL : Varje oljebyte

FÖRPACKNING : 1 liter

ART.NR : 410

payback
LUBRICANTS

410