

3M Bileftermarknad
3M™ Svetsprimer II 50410



Svetsprimer II

Primer för punkt och MIG svetsning

- Lätt att applicera
- Överlägsen täckförmåga
- Snabbtorkande
- Lätt att svetsa igenom
- Minimalt med svetsstänk
- Utmärkta rostskyddande egenskaper

3M

Svetsprimer II

Primer för punkt och MIG svetsning

Svetsprimer II är en zinkrik svetsbar primer som har en utmärkt sprutbild och ger enastående rostskydd och svetsbarhet. Den är lätt att applicera och arbeta med. Passar alla verkstäder som utför svetsarbeten.

Svetsprimer II är en högkoncentrerad svetsprimer som ger nödvändig täckning snabbt och lätt, utan rinningar. Panelerna kan punkt- eller MIG svetsas inom 20 minuter efter applicering.

Svetsprimer II har en avancerad sammansättning som minimerar svetsstänk och minskar risken för skador på operatör och omgivning. Den skyddar också svetsmunstycket mot igensättning.

- Avancerat rostskydd ger ett långtidsverkande skydd av den reparerade ytan
- Minskat svetsstänk minskar risken för skador på operatör och omgivning vid svetsning
- Utmärkt sprutbild som ger nödvändig täckning, utan rinningar



“Väldigt imponerade - Jag har använt och misshandlat den utan att munstycket har blivit igensatt”

“Bättre än andra vid MIG svetsning, mindre svetsstänk”

Citat hämtade från testpersoner på verkstäder.

Beskrivning	Art.nr	Storlek	Antal/lev.fp
3M™ Svetsprimer II	50410	377ml Sprayflaska	6

3M

Bileftermarknad
3M Svenska AB,
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-754 55 37
autosv@mmm.com
www.3mauto.se

Suomen 3M Oy
Autotuotteet,
Lars Sonckin kaari 6
02600 ESPOO
Puh. 09-52521

Återvinn. Tryckt i Storbritannien.
© 3M 2007 Copyright.
BR12 0092-1



1. Slipa - P60 - P120



2. Rengöring/avfettning




3. Skaka flaskan i 1 min



4. 25-30cm



5. 2 tunna lager



6. 10-20 min

