

Stålplast Spray Filler 1K

Produktbeskrivning:

Hagmans Spray Filler 1K är ett 1-komp.
Akrylbaserat sprutspackel.

Användningsområde:

Stålplast Spray Filler 1K är avsett att använda
vid lackskador och sliprepor etc. Används till
bilen, husvagnen, båten och i hemmet m.m.
Går även att använda som fyllprimer.

Teknisk information:

Basmaterial: Akrylharts
Flampunkt: -10°C
Brandklass: 1
Torktid: 12-15 min.
Lagringstid: 1 år

Förbehandling:

Gör noggrant rent ytan som skall beläggas.
Skrapa bort lös lack och rost. Slipa därefter
ytan som ska beläggas. Rena plåtytor skall
vara behandlade med en rostskyddsprimer
innan applicering av sprutspackel får ske.

Bruksanvisning:

Täck över angränsande ytor. Skaka burken
väl, omkring 1 minut, innan sprutningen
påbörjas.

Applicering:

Håll sprayburken upprätt på ett avstånd av
25-30 cm vid sprutningen och för den med
jämn hastighet. Spraya på spacklet jämnt
och tunt, gärna i omgångar och då med minst
15 minuters mellanrum.

Efter avslutad sprutning vänds burken upp
och ned och ventilen intrycks tills bara drivgas
kommer. Detta för att förhindra igentätning.
Eventuellt stänk bortages med Xylen.

Vid temperatur på + 20°C kan ytan torr- eller
våtslipas med fint slippapper (280-320 torr,
ca. 800 våt) efter 30-45 minuter.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Förpackning:

Artikelnummer:
11110 Sprayflaska 6 x 400 ml

