

# Carosol F40

## Tjockflytande rostskyddsmedel

---

**Produktbeskrivning:**

Tjockflytande Rostskyddsmedel är ett bitumen baserat rostskydd.

**Användningsområde:**

Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m.m. Andra lämpliga användningsområden är maskindelar, verktyg, redskap etc. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underreddsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Den lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

**Teknisk information:**

Basmaterial: Bitumen/Vax

Spec. vikt: Ca.1,04 kg/lit.

Flampunkt: Ca. + 40°C

Brandklass: 2b

Lagringstid: 1 år

**Förbehandling:**

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra. Skaka flaskan kraftigt innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

**Bruksanvisning:**

Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca 4kg) direkt ur 1-liters förpackningen eller med en pensel. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Normal skiktjocklek är 200-500 µm, vilket motsvarar 2-5 dl/m<sup>2</sup>.

Torkar till en klibbig yta (t.ex på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

**Förpackningar:**

11311 1 L

11313 5 L

11315 20 L

11318 60 L

11319 200 L